lichtkram

VE mA350

PRODUKTeigenschaften

Treibertyp:	*konstant Strom*
Rotation:	*0°*
Gewicht:	*< 2,0 kg*

TECHNIKeigenschaften

LED-TYP:	*COB*
Primäranschluß:	*220V/50Hz*
Leistung:	*max. 37W*

LICHTfarben

warm	***WHITE*** *2700K CRI(Re) > 80*	*red*	***MEAT*** *1750K CRI(Re) > 80*
cosy	***WHITE*** *3000K CRI(Re) > 80*	*clear*	***MEAT*** *3500K CRI(Re) > 93*
clear	***WHITE*** *3500K CRI(Re) > 80*	*gold*	***BREAD*** *2700K CRI(Re) > 97*
cold	***WHITE*** *4000K CRI(Re) > 80*	*fresh*	***VEGGI*** *3000K CRI(Re) > 97*
		deep	***WHITE*** *3000K CRI(Re) > 93*

IP20 CE

Code	Strom-Stärke	Spannung	Leistung	Schutzklasse	Steuerung		Treiber-Länge	Breite	Höhe	IP Klasse
20-0350-01	350mA	0V - 12V	4,2W	⧈		ohne	46mm	26mm	22mm	IP 44
20-0350-02	350mA	0V - 17V	6W	⧈		ohne	98,4mm	45,6mm	10,7mm	IP 20
20-0350-03	350mA	7,5V - 21V	7,3W	⧈		ohne	68mm	35mm	20mm	IP 20
20-0350-04	350mA	11V - 20V	7W	⧈		ohne	80mm	39mm	18mm	IP 20
20-0350-05	350mA	22V - 43V	15W	⧈		ohne	122mm	39mm	18mm	IP 20
20-0350-06	350mA	42V - 86V	30W	⧈		ohne	137mm	42,5mm	29,5m	IP 20
20-0350-21	350mA	12V - 21V	8W	⧈	PHASE	10%-99%	122mm	39mm	18mm	IP 20
20-0350-22	350mA	20V - 32V	11W	⧈	PHASE	10%-99%	122mm	39mm	18mm	IP 20
20-0350-23	350mA	35V - 56V	20W	⧈	PHASE	10%-99%	126mm	42,5mm	21,5mm	IP 20
20-0350-24	350mA	52V - 70V	25W	⧈	PHASE	10%-99%	126mm	42,5mm	21,5mm	IP 20
20-0350-25	350mA	70V - 105V	37W	⧈	PHASE	10%-99%	137mm	42,5mm	29,5mm	IP 20

Zubehör:

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. · LED Lebensdauerangaben: bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C entspricht L80/B10 und einer Bemessungslebensdauer von 50.000 h. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10% Produktdarstellungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, Weiterentwicklungen und Modifikationen, behalten wir uns vor · Bosch's lichtkram e.K. Postfach 72 01 02- · 50767 Köln · info@lichtkram.de · www.lichtkram.de · 31-05-2017